

		1 * 1 1 ,	ا شهر توقمبر	البتاء عن	استعار مورد	<u> </u>			
معدل التغير عن		العام			- 11				
العام السابق	الشهر السابق	نوفمبر		ا أكتوبر	الوحدة	النوع			
,	۱ – الحديد								
%٢٩,٣	%A,9	100	۲۰۰۳٥	114		حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ لفائف)			
%٢٩,٣	%A,9	100	۲۰۰۳٥	114	طن	حدید تسلیح صلب (۰۲ ما أطوال)			
		ال	ائية - كريت	ت حدیدانش	٢ - قطاعا				
%17.,7	%٢٧,٦	17	٣٧٠٠٠	79		قطاعات إنشائية			
% ٣ ٧,٩	%٨,١	150	۲۰۰۰	10000	طن	خوص وزوايا وخلافه			
%11,7	%11,1	٤٧.	٤٨٠	٤٣٢	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد			
			جلفن ملون	اج معرج م	۳- ص				
%£7,V	%1.,.	10.	۲۲.	۲		صاج مفرد سمك ٥,٠٥م عرض اللوح ١,٠٦م			
04.5	0/ 2 1/	W = 1.				والتعريجة ٧, ٣سم ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م			
% £٦,٠	%°,V	777	٥٣٦	٥٠٧	م ۲	سمك الصاج ٤٠٠٤،مم بينهما عازل			
%01,1	%٥,١	٤٠٠	٦٠٤	٥٧٥		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤سم وسمك الصاح الماج المراج			
			نت	٤ – الأسم					
% £ ٦, £	%٩,٩	11	171.	1570	: to	بورتلاندی عادی معبأ			
%۲,·	% - , -	۲٥	700.	700.	طن	أبيض			
			الجاهزة	الخرسانة	- 0				
%ro,q	%£,1	٨٣٩	114.	1.90	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)			
		•	ب	٦ - الطو	<u> </u>				
%٢٧,٣	% Y • , V	11	1 2	117.		أسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۱×۳ سم)			
%١٦,٠	%A,£	0	٥٨	٥٣٥.	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)			
%۲۸,1	%۲·,·	7100	۲۷٦٠	77	·	وردي مقاس (۲×۲۲×۲سم)			
٧- الرمل									
%٦,٣	% • , •	۸٠	٨٥	٨٥	م۳	حرش			
% • , •	%٠,٠	٧٥	٧٥	٧٥	۲	ناعم			
٨- الزلط									
%11,5	%٠,٠	170	۲	۲.,	م٣	مخصوص			
%١٨,٦	%·,·	710	700	700	' '	فينو			

١



العام العام										
معدل التغير عن		۲۰۲۱ ۲۰۲۲		الوحدة	النوع					
العام السابق	الشهر السابق	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر		<u></u>				
	۹ – السن									
%11,1	%·,·	١٨٠	۲.,	۲.,	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲				
	١٠ – الجبس									
%10,A	%۱٠,٠	90.	11	1	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص				
%17,0	%°, ٩	۸۰۰	9	۸٥٠	,	مكاسن للتشغيل				
	١١ – الجير									
%٦,٣	%·,·	۸۰۰	٨٥٠	۸٥,	الطن	الجير المطفأ لأعمال البناء				
	٢١ - البالط									
%1A,9	% • , •	۹.	1.4	1.4	۲۵ .	بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×۳۰سه)				
% ٢ ٦,٧	% • , •	١٥.	19.	19.		بلاط شطف رخام کراره مقاس (، ؛ × ، ؛ × ؛ سه)				
% Y 0 , .	% • , •	1 2 .	۱۷٥	١٧٥		(۰ ؛ × ۰ ؛ × ؛ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳ × ۳ ۰ × ۳ سم)				
%۱٧,٠	% • , •	٤٧	٥٥	٥٥		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲ × ۲ × ۲ × ۳ بسم)				
			راميك	۱۳ – السير						
% £ V , •	% ٢	٥٨,٥	٨٦	٨٤	Ü	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)				
%٢١,٦	%°,٦	٦٢,٥	٧٦	٧٢	۰ م۲	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ مسم)				
	٤١ – الرخام									
% Y • , •	%٥,٣	10.	14.	١٧١	م۲	جلاله فص (ترابيع)				
%17,0	%1,V	17.	14.	۱۷۷		تريستا (ترابيع)				
% ٢ ١,٧	% £ , o	110	١٤.	174	م .ط	جلاله فص (درج)				
%17,V	% £ , 0	14.	١٤.	1715		تریستا (درج)				



ئام يائ		العام							
معدل التغير عن		7.71		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر					
	٥ ١ – الجرانيت								
%١٠,٦	% £ , £	£ Y 0	٤٧٠	£0.	م۲	أحمر أسوان (ترابيع)			
%١٦,٧	%°,.	٣٦.	٤٧٠	٤٠٠		فردی غزال (ترابیع)			
%17,9	%٦,١	٣١.	٣٥.	٣٣.	ŧ	أحمر أسوان (درج)			
%1A,0	%٦,v	۲٧.	٣٢.	٣٠٠	م . ط	فردی غزال (درج)			
		الصناعية	بة للأرضيات	ن ايبوكسي	معجون ومو	-17			
% £ 0 , £	%10,.	1.7,20	101,17	182,71		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
%VV,£	% ٣ ٤,٢	٤٠,٩٥	٧٢,٦٥	01,10	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
%£1,0	%10,.	1 £ ٧, ٦ ٩	۲۰۸,۹۹	181,71		دهان ايبوكسي			
			ئىبية HDF	أرضيات خنا	Í- ۱ ۷				
% ٩٦ ,٨	%£,A	19.	* V * , 9 Y	707, 17	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
			زل	۱۸ – الع					
% ٦٦,٨	%١٠,٠	11.,0	٣٥١,١	719,7	اللفه (۱×۰۱م)	* -			
%\٣,٣	% ٩,٩	* V, \\	۲٥,۲	٥٩,٣	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
% ٣٠,٢	%• ,•	٨,٤٥	11,	11,	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
% ۲۷,0	%1£,1	1777	Y • A %	174	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦٦كجم /م٣)			
٩ ١ - الدهانات									
% ۲ ٧,٨	%٠,٦-	٦,٠٠	٧,٦٧	٧,٧٢	كجم	معجون بلاستيك			
%£ A, 1	%٠,٠	٣٢,٣	٤٧,٨٥	٤٧,٨٥	ئتر	بلاستيك مط عالى الجودة			
%°A,1	%°,.	٤٨,٤٥	٧٦,٥٨	٧٢,٩٣		بلاستيك نصف لامع			
%£ · ,٣	%۲,·	11,90	٦٣,٠٥	٦١,٨١	لتر	مط خارجي متفوق الجودة			
%v٩,٠	%A,•	0,,00	۹٠,١٤	ለሞ, ٤٦		لاكية نصف لامع			
%11,1	%٦,٠	٤٤,٢٣	٧١,٣٠	٦٧,٢٦		لاكية لامع أبيض			
%٣٣,٥	%١٠,١	٣,٦٧	٤,٩٠	٤,٤٥	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			



العام العام									
معدل التغير عن		7.71 7.77		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر	•				
	۰ ۲ – القرميد								
%110,.	%110,.	11,£	٣٢,٤٩	۱۱,٤	212	قرمید مرسیلیا بدون لون			
			، الكهربائيه	المستلزمات	- 7 1				
% ٩٢,٢	%• ,•	٤٧٩,٩	9 7 7 , 7	9 7 7 , 7		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
% ٩٢,٦	% · ,•	٦٩٢,٠	1888,1	1888,1	اثلفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%9£,Y	% • ,•	#£V., Y	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%1,.	%• ,•	٦٧٢٦,٠	17207,.	17207,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%1.1 ,V	%·,·	٩٨,٦	191,9	191,9		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)			
% 9٣,٧	%• ,•	٧٨,٧	107,0	107,0	م .ط	كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢)			
%۱··,·	%• ,•	1777,4	700£,0	T001,0		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۰۰ ، ۹۰ مم۲)			
%۲·,·	%• ,•	***,*	۲٦٤,٠	۲٦٤,٠	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم			
%11,7	%• ,•	۳۸٥,٠	٤٢٨,٠	٤٢٨,٠		خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%1٣,•	%• ,•	٦٩,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
			بشب	٢٢ –الذ					
% £ 0 , A	% ۲,٦	90	17/0.	170	۳.	خشب سوید موسکي (فلندي)			
% ¹ A,•	% ٧,٧	170	۲۱۰۰۰	190	م٣	خشب زان مبخر (روماني) - أطوال			
%YA,1	%°,٦	17.	440	۲٧٠	لوح ؛ ؛ ۲ × ۲ ، ۲ ، ۱	خشب أبلاكاج ٤مم			
			نيوم	٢٣- الألوم					
%٣٥,٢	% £ , £	۸۸۰۰۰	119	112	الطن	فضي مؤكسد			
%٣٣,٣	% £ ,٣	9	17	110		ملون			
	UPVC قطاعات ۲۶								
%٢٩,٣	%1.,.	141.	7711	7.1.	۲۶	نطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
% ۲ ۹ , ۷	%۱٠,٠	190.	707.	۲۳۰۰		طاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
% ۲۹ , ۸	%۱٠,٠	171.	7179	1980		نطاع ثابت به زجاج مفرد			
٥٧ – الزجاج									
%٧١,٠	%11,7	١٣٠	777	١٨٨	م۲	شفاف ٤ مم			
%Y1,•	% ۲ ٦,٧	19.	770	Y 0 V		شفاف ۲ مم			



معدل التغير عن		العام							
		7.71	7.77		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر					
			الجبسية	- الألواح	۲ ٦				
%°·,·	%Y,1	١	10.	1 2 .	لوح	ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥ مم			
	۲۷ – مواسیر حدید مجلفن								
%٣٩,·	%٣,A	80,97	٤٩,٩٩	٤٨,١٧	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۵,۲مم			
% ٣ ٩,١	%٣, ٩	17,77	110,88	111,00		مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
			لی بروبلین	مواسير بوا	- T A				
%٦٧,٠	%17,5	12,09	7 £ , 4 7	۲۰,۷٦		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%v · , ۸	%٢٠,٠	10,09	1 £ 7 , 1 7	171,1	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%v · , ۲	%19,7	۲۸,۹٤	٤٩,٢٥	٤١,١٨		معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢مم			
%V·,A	%۲·,·	٣٧,٩٧	ጓ £ , ለ £	01,.1		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٢/٣" ٢٥مم			
			بلاستيك	– مواسير	79				
% Y 0 , .	%٠,٠	٩,٧٦	١٢,٢	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%YY,Y	%19,1	٧١,٨٥	175,00	1.1,17	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%٧٣,٧	%19,1	111,71	194,0	170,75		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
%°1,A	% 70, 7	94,40	1 £ 1 , 7 0	111,50	متر طولی	مواسير ٦" وصله عادية			
%£0,9	%٢٠,١	100,70	777,00	188,33		مواسير ٨"وصله عادية			
%٣٧,٣	% Y 0 , .	117,7	171,	174,4.		مواسير ٦" وصله مرنة			
%٣٢,١	%19,1	119,00	۲٥٠,٧٠	۲٠٩,٣٠		مواسير ٨" وصلة مرنه			